

Pflegeanleitung



Flecken & Verschmutzungen

Verschmutzte Flächen zunächst mit dem Reinigungsvlies entfernen. Bei hartnäckigerer Verschmutzung mit dem Schleifpapier K240 oder K180 (Je nach Verschmutzungsgrad) in Faserichtung schleifen. Dann Öl mit einem Baumwolltuch auftragen und mit dem Reinigungsvlies einmassieren. Nach max. 3 Minuten Einwirkzeit mit einem trockenen Baumwolltuch polieren. Möglichst großflächig arbeiten, damit keine Farbunterschiede auftreten.

Kratzer & Dellen

Bei tiefen Dellen und Kratzern befeuchten Sie die Stelle – bei Bedarf mehrmals – mit etwas Wasser. Dadurch quillt das Holz wieder auf. Danach lassen Sie das Holz vollständig trocknen, mit Schleif-Vlies schleifen, Schleifstaub gründlich entfernen und mit Pflegeöl einölen und polieren.

Auftragsmenge: nur bis zur Sättigung – es dürfen keine Überschüsse (Seen) auf der Fläche bleiben.

Unser Pflegeöl

Unser Öl ist ein Hartölwachs auf der Basis von Pflanzenölen, Balsamharzen und natürlichen Wachsen (Carnaubawachs) sowie Kräuterfirnissen und speziellen ätherischen Ölen (Tiroler Alpenkräuter) aufgebaut. Es dringt in die obersten Schichten des Holzes ein und kristallisiert bei der Trocknung. Dadurch wird die Oberfläche sehr widerstandsfähig gegen Einwirkungen jeglicher Art (Feuchtigkeit, Verschmutzung...u.ä.).

aist: